



Sociedad Anónima  
Unipersonal

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

dO 6.08. R 1



Neokem  
Grup, s.a.

### 1. NOMBRE:

# CTX-390 TRIPLEX/GR

Compuesto sólido granular, especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina, se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

### 2. PROPIEDADES:

Aspecto .....	Sólido granular.
Color .....	Blanco y azul
Contenido en cloro útil .....	88 %
pH (5%).....	2,5 - 3

### 3. DOSIFICACIÓN:

- Tratamiento Inicial: Adicionar 15 grs. de CTX-200/GR por cada m.<sup>3</sup> de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando CTX-10 ó CTX-20.
- Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 2 grs. de CTX-390 TRIPLE/GR por cada m<sup>3</sup> de agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

El Tratamiento Inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

---

CTX, S.A.U.:

C/ Pintor Fortuny, 6  
08213 Polinyà (España)  
Tel: 93 713 17 77  
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s /n  
22400 Monzón (Huesca – España)  
Tel: 974 40 44 87  
Fax: 974 40 47 32

---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Sociedad Anónima  
Unipersonal

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

dO 6.08. R 1



Neokem  
Grup, s.a.

### **4. MODO DE EMPLEO:**

Introducir la dosis necesaria de CTX-390 TRIPLEX/GR en el interior de un skimmer, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de este skimmer.

También se puede repartir la dosis de CTX-390 TRIPLEX/GR sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición de CTX-390 TRIPLEX/GR se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá fácilmente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

### **5. PRESENTACIÓN:**

En envases de 1 - 5 y 30 kgs.

---

**CTX, S.A.U.:**

C/ Pintor Fortuny, 6  
08213 Polinyà (España)  
Tel: 93 713 17 77  
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s /n  
22400 Monzón (Huesca – España)  
Tel: 974 40 44 87  
Fax: 974 40 47 32

---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.