

HIDRO-KX2

ANTINCRUSTANTE – DISPERSANTE

APLICACION: El **HIDRO-KX2** es un producto líquido que actúa como desincrustante y dispersante en el interior de las calderas, especialmente recomendado para aguas de aporte osmotizadas.

Formulado con polímeros y derivados del fósforo, mantiene libre de incrustaciones las calderas de vapor, elimina incluso incrustaciones viejas. Favorece la eliminación de lodos por la purga de fondo.

Tratamiento neutralizante del vapor mediante aminas.

Dispersa y fluidifica el carbonato cálcico y los óxidos de hierro.

MANIPULACION: Usar guantes y máscara de protección. Tomar las precauciones básicas habituales al manipular productos químicos. Ver ficha de seguridad e higiene.

EMBALAJE: **HIDRO-KX2** se presenta en bidones plásticos de 25kg, 65kg, 200 o 1000kg netos.

Conservar los envases bien cerrados cuando no se utilice el producto.

DOSIFICACION: La dosificación habitual es de 60-100g/m³ en función de la calidad del agua de alimentación y de la dinámica del sistema. En calderas muy incrustadas se recomienda empezar con una dosificación de 200-250g/m³.

Hidroiberica asesorará sobre la dosificación más adecuada.

HIDRO-KX2 ha sido controlado y verificado en nuestros laboratorios, lo que nos permite describir las recomendaciones de uso en este folleto. Este control no puede realizarse en su utilización por parte del cliente lo que nos libera de toda responsabilidad si es aplicado de modo distinto para el que ha sido formulado.

Producto formulado y fabricado por:

HIDROIBERICA, S.L.

Santiago Rusiñol 14, nau D8.
Polígon Industrial Can Humet de Dalt
08213 – Polinyà
Barcelona

Tel: 937.190.703
Fax: 937.294.387
www.hidroiberica.net
mail: hidroiberica@hidroiberica.net

RSIPAC: 31-04611/CAT
RGS: 31-01958/B