

TORRES DE REFRIGERACION

HIDRO-PFA

ANTICORROSIVO PARA TRATAMIENTO DE TORRES

APLICACION: El **HIDRO-PFA** es un producto líquido que actúa como antincrustante, anticorrosivo y dispersante en los circuitos de refrigeración de un solo paso o con torre.

Formulado con polifosfato (calidad alimentaria) y poliacrilatos de bajo PM, mantiene libre de incrustaciones los circuitos de agua. Previene también la aparición de corrosiones.

MANIPULACION: Usar guantes y máscara de protección.

Tomar las precauciones básicas habituales al manipular productos químicos. Ver ficha de seguridad e higiene.

EMBALAJE: **HIDRO-PFA** se presenta en bidones de plástico de 25kg, 65kg o 200kg netos.

Conservar los envases bien cerrados cuando no se utilice el producto.

DOSIFICACION: Se inyecta directamente utilizando una bomba dosificadora.

La dosificación oscila entre 80 y 120 g/m³ en función de la dureza del agua circulante y de la dinámica del sistema.

Hidroiberica asesorará en cada caso particular sobre la dosificación más adecuada.

HIDRO-PFA ha sido controlado y verificado en nuestros laboratorios, lo que nos permite describir las recomendaciones de uso en este folleto. Este control no puede realizarse en su utilización por parte del cliente lo que nos libera de toda responsabilidad si es aplicado de modo distinto para el que ha sido formulado.

Producto formulado y fabricado por: **HIDROIBERICA, S.L.**
Santiago Rusiñol 14, nau D8.
Polígono Industrial Can Humet de Dalt
08213 – Polinyà
Barcelona

RSIPAC: 31-04611/CAT
RGS: 31-01958/B

www.hidroiberica.net

Tel: 937.190.703
Fax: 937.294.387
mail: hidroiberica@hidroiberica.net